

Taierea cu plasma

SAXOJET, PRESTOJET 1, PRESTOJET 2: echipamente pentru debitare cu plasma. Noul SAXOJET este un echipament usor cu compresor incorporat care este destinat micilor ateliere si atelierelor de service auto. Pentru grosimi mai mari sunt recomandate echipamentele precum: PLASMAJET 4, PRESTOJET 4 sau NERTAJET 50.

CARACTERISTICI TEHNICE

SAXOJET

Echipament de taiere cu reglare continua cu alimentare la 230V-3Ph. Usor de transportat, poate taia orice metal. Foloseste aer sub presiune furnizat de un compresor incorporat.

PRESTOJET 1


Echipament de taiat cu plasma cu bune performante, poate taia tabla otel carbon pana la 10 mm grosime. Usor de transportat si simplu in exploatare este ideal pentru atelierele de constructii metalice.

COD PRODUS	W000263708	W000263706
Tensiune de alimentare	230V - 1 Ph	230V - 1 Ph
Frecventa curentului la retea	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Tensiunea de mers in gol	300 V	300 V
Domeniu de reglare curent taiere	10 A - 20 A	10 A - 30 A
Grosime maxima de tabla taiata (mm)	8 mm grosier-4 mm taiere fina	10 mm grosier-8 mm taiere fina
Ciclul de lucru	30%	--
	60%	20A - 50%
	DA %	10 A
Puterea maxima absorbita de la retea (kVA)	1,8 (100%)	2,7 (100%)
Dimensiuni (mm)	435 x 185 x 306	435 x 185 x 306
Greutate	12 kg	8 kg
Clasa de izolare	H	H
Gradul de protectie	IP23	IP23
Presiune si debit aer	2 bar - 30 l/min	4 bar - 100 l/min
Standard de fabricatie	EN 60 974-1; EN 60 974-10; EN 60 974 - 7	EN 60 974-1; EN 60 974-10; EN 60 974 - 7
Dotari standard	cablu de alimentare de 3 m; cablu de masa, pistol taiere JET CP 0,5, compresor incorporat.	cablu de alimentare de 5m; cablu de masa, pistol taiere CP 1



TAIERE PRIN CONTACT

SAXOJET



Grosimi max. 4 mm

PRESTOJET 1 PRESTOJET 2



Grosimi max. 8 mm

Echipamente de taiere manuale

Gama - SAXOJET; PRESTOJET



PRESTOJET 2

Echipament de taiat cu plasma pana la 20 mm taiere de calitate. Poate taia prin contact sau de la distanta. Amorsare fara inalta frecventa (HF). Poate recunoaste automat tensiunea de alimentare (functia autolink).

W000262497

230- 400V - 3 Ph - autolink

50 / 60 Hz

245 V

20 A - 65 A

2 0 mm taiere fina- 25 mm grosier

65 A (50%)

60 A

50 A

8,8 (100%)

435 x 235 x 380

25 kg

H

IP23

5,0 bar-180 l/min

EN 60 974-1; EN 60 974-10; EN 60 974 - 7

cablu de alimentare de 6 m; cablu de masa, pistol taiere CP 2.5

TAIERE LA DISTANTA

PRESTOJET 2

W000302576



W000302572



W000302630



W000302609



Grosimi max. 20 mm

Lista preturi

Denumire produs	Cod	Pret EuroDisp.CMC
SAXOJET	W000263708	A 1
PRESTOJET 1	W000263706	A 1
PRESTOJET 2	W000262497	A 1

GAMA SAXOJET, PRESTOJET alegerea echipamentului



Echipament	Pistolet	Taiere prin contact calitate	Taiere la distanta calitate	separatie
SAXOJET	CP 0.5	4mm	--	--
PRESTOJET 1	CP 1	5 mm	8 mm	10 mm
PRESTOJET 2	CP 2.5	8 mm	20 mm	30 mm

